

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 60LT ΚΙΤΡΙΝΑ (ΜΕΓΑΛΑ)

με δεματικό (200X3,6ΧΙΛ) και ανθεκτική σακούλα που να φέρει την κατάλληλη σήμανση

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, μιας χρήσης, αποστειρωμένος.

Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά σιλικοναρισμένος. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν.

Νεφροειδή μ.χ.

Μιας χρήσεως. Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι μη τοξικά. Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς διαρροές υγρών για τουλάχιστον 4-5 ώρες από τη χρήση τους.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολλό.

2.Ο Νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από συνθετική νάρθηκοταινία, να πολυμερίζεται με απλή διάβρεξη σε νερό εύκολα και γρήγορα, το εσωτερικό του τμήμα να αποτελείται από ένα στρώμα cellocast διαποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης

3. Το cellocast να καλύπτεται και από τις δύο πλευρές από μη υφασμένο υλικό ώστε να μην κολλά στα επιθέματα και κατά συνέπεια να μην δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής του νάρθηκα και κατά την αλλαγή των επιθεμάτων

4. Να ετοιμάζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα.

5.Να διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ επανασφράγισης ώστε να επιτρέπει το κόψιμο από τον ρολλό του εκάστοτε απαιτούμενου μήκους .

6.Να διατίθενται σε συσκευασίες πλάτους 7,5cm -12,5cm -15cm και μήκος 5m.

7.Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις δείγματος προς επιλογή

8.Να μην έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση

9.Να είναι διαπερατοί στον αέρα και ακτινοδιαπερατοί

10.Να διαβρέχονται πλήρως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 5sec Ο. χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 έως 4min

Παροχετεύσεις τραύματος κενού με φιάλη χωρητικότητας 600 ml με ακτινοσκοπικό καθετήρα σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Να διατίθενται σε πλήρες set (τροκάρ – καθετήρας- φιάλη-φυσαρμόνικα)

Καλυπτρίδες από βοριοπυριτικό γυαλί υδρολυτικής κλάσης 1 πάχους 0,13- 0,17mm,τροχισμένες υψηλής καθαρότητας κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO8255/1 επικαλ. με ειδικό διαχωρ. παράγοντα, που αποτρέπει τη μεταξύ τους συγκόλληση, διαστ. 24x24cm