

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .

1. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.

Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη ? 10% για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια.

Να έχει ευχάριστο άρωμα και να διαθέτει εύχρηστη αντλία δοσομέτρησης.

Να δίνεται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος του διαλύματος που προκύπτει.

Σε συσκευασία 4 λίτρων.

Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ

2. ΠΑΝΙ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Να είναι συμβατό με το πέλμα ξεσκονίσματος δαπέδων που θα προμηθευτεί η Υγειονομική Μονάδα

" Να προσαρμόζεται εύκολα και κατακρατεί την σκόνη απο τα δάπεδα

" Να διατίθεται σε συσκευασία τουλάχιστον 50 τεμ

3. ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ

Σύρμα ψιλό (κουλούρα) του 1kg ή 1,5 kg

4.ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4ΛΙΤΡΩΝ

Το παραπάνω προϊόν θα πρέπει: Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

Να είναι συμπυκνωμένο, σε υγρή μορφή. Να κάνει αφρό και να περιέχει συστατικά που να εξαφανίζουν τα λίπη και τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Να περιέχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει ουδέτερο pH. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Να ξεπλένεται εύκολα.

Να περιέχει ανιονικά τασιενεργά από 5-15%. Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας.

Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

Η προσφορά να συνοδεύεται από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος MSDS και ΑΡ.ΚΑΤΑΧ.Γ.Χ.Κ. προϊόντος.

5.ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Να αφαιρεί τα άλατα από χώρους υγιεινής και ανοξείδωτες επιφάνειες. ? Να είναι κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές σε πολύ όξινο περιβάλλον (ανοξείδωτες, επιχρωμιωμένες, γαλβανιζέ), σε είδη υγιεινής από πορσελάνη, σε κεραμικά πλακάκια τοίχου ή δαπέδου. ? Να αφαιρεί άλατα σκληρότητας νερού, υπολείμματα σαπουνιού, ίχνη τσιμέντου ή σκουριάς. Να έχει ελαφρά παχύρευστη σύνθεση. ? Να μην περιέχει υδροχλώριο. ? Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. ? Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. ? Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542

της Ε.Ε. ? Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. ? Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

6.ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ (4ltr)

- Να περιέχει αντιμικροβιακούς παράγοντες και γλυκερίνη
- Να έχει ουδέτερο pH
- Να έχει απαλό άρωμα,

Να είναι συμπυκνωμένο και πλούσιο σε μαλακτικά συστατικά. **Να είναι ιδανικό για το σύστημα HACCP**

