

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

1. Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας πλαστικό (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE) με αντοχή σε χημικά και απολυμαντικά(σώμασυρτάρια) και βάση από μεταλλικό σκελετό επάνω στο οποίο να εδράζονται οι 4 τροχοί, ώστε σε περίπτωση τραυματισμού του τροχού να μην καταστρέφεται το πλαστικό σώμα.
2. Να διαθέτει 5 (πέντε) συρτάρια: • δύο (2) συρτάρια μικρά ύψους 7,5-10cm έκαστο • δύο (2) συρτάρια ύψους 25-20cm περίπου • ένα συρτάρι ύψους 25-30cm για μεγαλύτερα αντικείμενα .
3. Τα συρτάρια να έχουν διαστάσεις 60X48cm περίπου, να είναι από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό τύπου ABS και να διαθέτουν μεγάλες χειρολαβές σε όλο το μήκος
4. Να είναι ευκόλως ολισθαίνοντα σε ράγες ρουλεμάν με σύστημα αυτόματου και αθόρυβου κλεισίματος.
5. Κάθε συρτάρι να είναι πλήρως εκτεινόμενο προ στα έξω ώστε να υπάρχει ορατότητα και αποσπώμενα από την βάση τους για εύκολο καθαρισμό.
6. Όλα τα συρτάρια να έχουν διαχωριστικά για την καλύτερη αποθήκευση των υλικών τα οποία όμως να είναι αφαιρούμενα
7. Να διαθέτει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας.
8. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική στη χάραξη και να φέρει από τις τρείς πλευρές προστατευτικό γείσο. Να διαθέτει επίσης χειρολαβές ώθησης και από τις τρείς πλευρές
- . 9. Να διαθέτει ενσωματωμένη συρόμενη επέκταση της επιφάνεια εργασίας.
10. Οι συνολικές διαστάσεις να είναι περίπου 80X60X100cm περίπου.
11. Να διαθέτει βάση στήριξης δοχείου αιχμηρών και 2 κάδους απορριμάτων
- 12.Το τροχήλατο να κινείται πάνω σε 4 αντιστατικούς τροχούς, οι 2 (δύο) με φρένο, από υλικό ώστε να μην αφήνουν ίχνη κατά την κίνηση, διαμέτρου 125mm περίπου.
13. Να διαθέτουν πιστοποίηση CE και ISO.